

MOTORENÖL 10W-40 LL

PKW-Leichtlauf-Motorenöl HC-Synthese basisch SAE 10W-40

Beschreibung

MOTORENÖL 10W-40 LL ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von HC-Synthese-Grundölen. Es ist geeignet für den Ganzjahreseinsatz bei allen Betriebsbedingungen. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl hervorragende Eigenschaften.

Anwendungsbereich

Hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren auch mit Turbolader in Pkw und Transportern.

Eigenschaften

- weniger Verschleiß durch kürzere Durchölungszeit
- Kraftstoffersparnis durch geringere Eigenreibung
- verhindert die Bildung von Ablagerungen, Korrosion und Schwarzschlamm
- geeignet für die längsten Ölwechselintervalle - die Vorschriften der Hersteller sind zu beachten

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,865
Viskosität 100 °C	mm²/s	14,6
Viskositätsindex		143
Pourpoint	°C	-39
Flammpunkt (COC)	°C	210

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API SL/CF
ACEA A3/B4

Leistungsvermögen

VW 500.00/501.01/505.00
MB-Freigabe 229.1
BMW Spezialöl
Fiat 9.55535-G2/-D2